ANEXO VI b - Plataformas

1.-PLATAFORMA ELEVADORA TELESCOPICA MOVIL AUTOPROPULSADA DIESEL

1.	Altura de trabajo 12 m	200 Kg	NIFTYLIFT HR12 o similar
2.	Altura de trabajo 15,7 m	200 Kg	Genie S-45 o similar
3.	Altura de trabajo 21,9 m	200 Kg	Genie S-65 o similar



2.-PLATAFORMA ELEVADORA ARTICULADA TELESCOPICA MOVIL AUTOPROPULSADA DIESEL

1. Altura de trabajo 12,4 m 225 Kg Genie z-34/22TC o similar



3.-PLATAFORMA ELEVADORA MOVIL DE TIJERA AUTOPROPULSADA DIESEL

1.	Altura de trabajo 9,7 m	550 Kg	Genie S-2668RT o CUSTERS
	2648H o similar		
2.	Altura de trabajo 11,6 m	450 Kg	Genie S-3268RT o similar
3.	Altura de trabajo 14,9 m	225 Kg	Genie S-4390RT o similar
4.	Altura de trabajo 18 m	225 Kg	Genie S-5390RT o similar



4.-PLATAFORMA ELEVADORA MOVIL ARTICULADA AUTOPROPULSADA ELECTRICA

Altura de trabajo 10,9 m
Altura de trabajo 12,3 m
Altura de trabajo 12,3 m
Genie Z-30/20N o similar
Genie Z-34/20N o similar



5.-PLATAFORMA ELEVADORA MOVIL DE TIJERA AUTOPROPULSADA ELECTRICA

1. Altura de trabajo 7,70 m 225 Kg Genie 1932 o similar



6.-PLATAFORMA ELEVADORA MOVIL ARTICULADAS TELESCÓPICAS SOBRE ORUGAS ELÉCTRICA-GASOLINA

1. Altura de trabajo 19,65 m 120 Kg HINOWA Light Lift 19.65 o similar

